

Instalační stykače s manuálním ovládáním **Ex9CHM**



- Splňují požadavky ČSN / EN 61095
- Jmenovité proudy 16, 20, 25, 32, 40, 63 A
- Ovládací napětí 24, 110, 220~240 V AC
- Pracovní frekvence 50/60 Hz
- 2 nebo 4-kontaktní verze
- Různé kombinace kontaktů
- 4 nastavitelné polohy (O , AUTO , I , I+P)


Instalační stykače s manuálním ovládáním Ex9CHM jsou vhodné pro domácnost a modulárních rozvodných desek. Používají se jako dálkové nebo ruční spínače k ovládání obvodu v aplikačních kategoriích AC-7b a AC-7a (např. Mixéry, ventilátory, centrální vysavač).

Stykač by neměl být používán k přerušení zkratového proudu, měl by se používat se správným zařízením na ochranu proti zkratu.

Stykač má 4 volitelné pozice :

- O - trvale VYPNUTO
- AUTO - přepíná se, když je napájecí napětí dodáváno do cívky
- I - ručně přepnuto, po skončení napájecího napětí se automaticky vrátí do polohy „AUTO“
- I + P - trvale zapnuto

Typový klíč



Certifikační značky



Instalační stykače s manuálním ovládáním **Ex9CHM**

Příslušenství



Instalační
Stykač
Ex9CHM

Pomocné kontakty
AX-CHM11
AX-CHM20
1 jednotka

Pomocný kontakt AX-CHM11

Pomocný kontakt AX-CHM20

Všechna příslušenství jsou k Ex9CHM montovány z pravé strany.

Instalační stykače s manuálním ovládáním **Ex9CHM**

Instalační stykač s manuálním ovládáním **16 A, 2 kontakty**



Ovládací napětí	Kontakty zap.+vyp.	Obj. číslo	Typ	Balení
24 V AC	2+0	111595	Ex9CH16M 20 24V	1/12/120
24 V AC	0+2	111596	Ex9CH16M 02 24V	1/12/120
24 V AC	1+1	111597	Ex9CH16M 11 24V	1/12/120
110 V AC	2+0	111602	Ex9CH16M 20 110V	1/12/120
110 V AC	0+2	111603	Ex9CH16M 02 110V	1/12/120
110 V AC	1+1	111604	Ex9CH16M 11 110V	1/12/120
220~240 V AC	2+0	111609	Ex9CH16M 20 220-240V	1/12/120
220~240 V AC	0+2	111610	Ex9CH16M 02 220-240V	1/12/120
220~240 V AC	1+1	111611	Ex9CH16M 11 220-240V	1/12/120

Instalační stykač s manuálním ovládáním **16 A, 4 kontakty**



Ovládací napětí	Kontakty zap.+vyp.	Obj. číslo	Typ	Balení
24 V AC	4+0	111598	Ex9CH16M 40 24V	1/6/60
24 V AC	2+2	111599	Ex9CH16M 22 24V	1/6/60
24 V AC	0+4	111600	Ex9CH16M 04 24V	1/6/60
24 V AC	3+1	111601	Ex9CH16M 31 24V	1/6/60
110 V AC	4+0	111605	Ex9CH16M 40 110V	1/6/60
110 V AC	2+2	111606	Ex9CH16M 22 110V	1/6/60
110 V AC	0+4	111607	Ex9CH16M 04 110V	1/6/60
110 V AC	3+1	111608	Ex9CH16M 31 110V	1/6/60
220~240 V AC	4+0	111612	Ex9CH16M 40 220-240V	1/6/60
220~240 V AC	2+2	111613	Ex9CH16M 22 220-240V	1/6/60
220~240 V AC	0+4	111614	Ex9CH16M 04 220-240V	1/6/60
220~240 V AC	3+1	111615	Ex9CH16M 31 220-240V	1/6/60

Instalační stykače s manuálním ovládáním **Ex9CHM**

Instalační stykač s manuálním ovládáním 20 A, 2 kontakty



Ovládací napětí	Kontakty zap.+vyp.	Obj. číslo	Typ	Balení
24 V AC	2+0	111616	Ex9CH20M 20 24V	1/12/120
24 V AC	0+2	111617	Ex9CH20M 02 24V	1/12/120
24 V AC	1+1	111618	Ex9CH20M 11 24V	1/12/120
110 V AC	2+0	111623	Ex9CH20M 20 110V	1/12/120
110 V AC	0+2	111624	Ex9CH20M 02 110V	1/12/120
110 V AC	1+1	111625	Ex9CH20M 11 110V	1/12/120
220~240 V AC	2+0	111630	Ex9CH20M 20 220-240V	1/12/120
220~240 V AC	0+2	111631	Ex9CH20M 02 220-240V	1/12/120
220~240 V AC	1+1	111632	Ex9CH20M 11 220-240V	1/12/120

Instalační stykač s manuálním ovládáním 20 A, 4 kontakty



Ovládací napětí	Kontakty zap.+vyp.	Obj. číslo	Typ	Balení
24 V AC	4+0	111619	Ex9CH20M 40 24V	1/6/60
24 V AC	2+2	111620	Ex9CH20M 22 24V	1/6/60
24 V AC	0+4	111621	Ex9CH20M 04 24V	1/6/60
24 V AC	3+1	111622	Ex9CH20M 31 24V	1/6/60
110 V AC	4+0	111626	Ex9CH20M 40 110V	1/6/60
110 V AC	2+2	111627	Ex9CH20M 22 110V	1/6/60
110 V AC	0+4	111628	Ex9CH20M 04 110V	1/6/60
110 V AC	3+1	111629	Ex9CH20M 31 110V	1/6/60
220~240 V AC	4+0	111633	Ex9CH20M 40 220-240V	1/6/60
220~240 V AC	2+2	111634	Ex9CH20M 22 220-240V	1/6/60
220~240 V AC	0+4	111635	Ex9CH20M 04 220-240V	1/6/60
220~240 V AC	3+1	111636	Ex9CH20M 31 220-240V	1/6/60

Instalační stykače s manuálním ovládáním **Ex9CHM**

Instalační stykač s manuálním ovládáním 25 A, 2 kontakty



Ovládací napětí	Kontakty zap.+vyp.	Obj. číslo	Typ	Balení
24 V AC	2+0	111637	Ex9CH25M 20 24V	1/12/120
24 V AC	0+2	111638	Ex9CH25M 02 24V	1/12/120
24 V AC	1+1	111639	Ex9CH25M 11 24V	1/12/120
110 V AC	2+0	111644	Ex9CH25M 20 110V	1/12/120
110 V AC	0+2	111645	Ex9CH25M 02 110V	1/12/120
110 V AC	1+1	111646	Ex9CH25M 11 110V	1/12/120
220~240 V AC	2+0	111651	Ex9CH25M 20 220-240V	1/12/120
220~240 V AC	0+2	111652	Ex9CH25M 02 220-240V	1/12/120
220~240 V AC	1+1	111653	Ex9CH25M 11 220-240V	1/12/120

Instalační stykač s manuálním ovládáním 25 A, 4 kontakty



Ovládací napětí	Kontakty zap.+vyp.	Obj. číslo	Typ	Balení
24 V AC	4+0	111640	Ex9CH25M 40 24V	1/6/60
24 V AC	2+2	111641	Ex9CH25M 22 24V	1/6/60
24 V AC	0+4	111642	Ex9CH25M 04 24V	1/6/60
24 V AC	3+1	111643	Ex9CH25M 31 24V	1/6/60
110 V AC	4+0	111647	Ex9CH25M 40 110V	1/6/60
110 V AC	2+2	111648	Ex9CH25M 22 110V	1/6/60
110 V AC	0+4	111649	Ex9CH25M 04 110V	1/6/60
110 V AC	3+1	111650	Ex9CH25M 31 110V	1/6/60
220~240 V AC	4+0	111654	Ex9CH25M 40 220-240V	1/6/60
220~240 V AC	2+2	111655	Ex9CH25M 22 220-240V	1/6/60
220~240 V AC	0+4	111656	Ex9CH25M 04 220-240V	1/6/60
220~240 V AC	3+1	111657	Ex9CH25M 31 220-240V	1/6/60

Instalační stykače s manuálním ovládáním **Ex9CHM**

Instalační stykač s manuálním ovládáním 32 A, 2 kontakty



Ovládací napětí	Kontakty zap.+vyp.	Obj. číslo	Typ	Balení
24 V AC	2+0	111700	Ex9CH32M 20 24V	1/6/60
24 V AC	0+2	111701	Ex9CH32M 02 24V	1/6/60
24 V AC	1+1	111702	Ex9CH32M 11 24V	1/6/60
110 V AC	2+0	111707	Ex9CH32M 20 110V	1/6/60
110 V AC	0+2	111708	Ex9CH32M 02 110V	1/6/60
110 V AC	1+1	111709	Ex9CH32M 11 110V	1/6/60
220~240 V AC	2+0	111714	Ex9CH32M 20 220-240V	1/6/60
220~240 V AC	0+2	111715	Ex9CH32M 02 220-240V	1/6/60
220~240 V AC	1+1	111716	Ex9CH32M 11 220-240V	1/6/60

Instalační stykač s manuálním ovládáním 32 A, 4 kontakty



Ovládací napětí	Kontakty zap.+vyp.	Obj. číslo	Typ	Balení
24 V AC	4+0	111703	Ex9CH32M 40 24V	1/4/40
24 V AC	2+2	111704	Ex9CH32M 22 24V	1/4/40
24 V AC	0+4	111705	Ex9CH32M 04 24V	1/4/40
24 V AC	3+1	111706	Ex9CH32M 31 24V	1/4/40
110 V AC	4+0	111710	Ex9CH32M 40 110V	1/4/40
110 V AC	2+2	111711	Ex9CH32M 22 110V	1/4/40
110 V AC	0+4	111712	Ex9CH32M 04 110V	1/4/40
110 V AC	3+1	111713	Ex9CH32M 31 110V	1/4/40
220~240 V AC	4+0	111717	Ex9CH32M 40 220-240V	1/4/40
220~240 V AC	2+2	111718	Ex9CH32M 22 220-240V	1/4/40
220~240 V AC	0+4	111719	Ex9CH32M 04 220-240V	1/4/40
220~240 V AC	3+1	111720	Ex9CH32M 31 220-240V	1/4/40

Instalační stykače s manuálním ovládáním **Ex9CHM**

Instalační stykač s manuálním ovládáním 40 A, 2 kontakty



Ovládací napětí	Kontakty zap.+vyp.	Obj. číslo	Typ	Balení
24 V AC	2+0	111658	Ex9CH40M 20 24V	1/6/60
24 V AC	0+2	111659	Ex9CH40M 02 24V	1/6/60
24 V AC	1+1	111660	Ex9CH40M 11 24V	1/6/60
110 V AC	2+0	111665	Ex9CH40M 20 110V	1/6/60
110 V AC	0+2	111666	Ex9CH40M 02 110V	1/6/60
110 V AC	1+1	111667	Ex9CH40M 11 110V	1/6/60
220~240 V AC	2+0	111672	Ex9CH40M 20 220-240V	1/6/60
220~240 V AC	0+2	111673	Ex9CH40M 02 220-240V	1/6/60
220~240 V AC	1+1	111674	Ex9CH40M 11 220-240V	1/6/60

Instalační stykač s manuálním ovládáním 40 A, 4 kontakty



Ovládací napětí	Kontakty zap.+vyp.	Obj. číslo	Typ	Balení
24 V AC	4+0	111661	Ex9CH40M 40 24V	1/4/40
24 V AC	2+2	111662	Ex9CH40M 22 24V	1/4/40
24 V AC	0+4	111663	Ex9CH40M 04 24V	1/4/40
24 V AC	3+1	111664	Ex9CH40M 31 24V	1/4/40
110 V AC	4+0	111668	Ex9CH40M 40 110V	1/4/40
110 V AC	2+2	111669	Ex9CH40M 22 110V	1/4/40
110 V AC	0+4	111670	Ex9CH40M 04 110V	1/4/40
110 V AC	3+1	111671	Ex9CH40M 31 110V	1/4/40
220~240 V AC	4+0	111675	Ex9CH40M 40 220-240V	1/4/40
220~240 V AC	2+2	111676	Ex9CH40M 22 220-240V	1/4/40
220~240 V AC	0+4	111677	Ex9CH40M 04 220-240V	1/4/40
220~240 V AC	3+1	111678	Ex9CH40M 31 220-240V	1/4/40

Instalační stykače s manuálním ovládáním **Ex9CHM**

Instalační stykač s manuálním ovládáním 63 A, 2 kontakty



Ovládací napětí	Kontakty zap.+vyp.	Obj. číslo	Typ	Balení
24 V AC	2+0	111679	Ex9CH63M 20 24V	1/6/60
24 V AC	0+2	111680	Ex9CH63M 02 24V	1/6/60
24 V AC	1+1	111681	Ex9CH63M 11 24V	1/6/60
110 V AC	2+0	111686	Ex9CH63M 20 110V	1/6/60
110 V AC	0+2	111687	Ex9CH63M 02 110V	1/6/60
110 V AC	1+1	111688	Ex9CH63M 11 110V	1/6/60
220~240 V AC	2+0	111693	Ex9CH63M 20 220-240V	1/6/60
220~240 V AC	0+2	111694	Ex9CH63M 02 220-240V	1/6/60
220~240 V AC	1+1	111695	Ex9CH63M 11 220-240V	1/6/60

Instalační stykač s manuálním ovládáním 63 A, 4 kontakty



Ovládací napětí	Kontakty zap.+vyp.	Obj. číslo	Typ	Balení
24 V AC	4+0	111682	Ex9CH63M 40 24V	1/4/40
24 V AC	2+2	111683	Ex9CH63M 22 24V	1/4/40
24 V AC	0+4	111684	Ex9CH63M 04 24V	1/4/40
24 V AC	3+1	111685	Ex9CH63M 31 24V	1/4/40
110 V AC	4+0	111689	Ex9CH63M 40 110V	1/4/40
110 V AC	2+2	111690	Ex9CH63M 22 110V	1/4/40
110 V AC	0+4	111691	Ex9CH63M 04 110V	1/4/40
110 V AC	3+1	111692	Ex9CH63M 31 110V	1/4/40
220~240 V AC	4+0	111696	Ex9CH63M 40 220-240V	1/4/40
220~240 V AC	2+2	111697	Ex9CH63M 22 220-240V	1/4/40
220~240 V AC	0+4	111698	Ex9CH63M 04 220-240V	1/4/40
220~240 V AC	3+1	111699	Ex9CH63M 31 220-240V	1/4/40

Technické údaje **Ex9CHM**

Instalační stykač s manuálním ovládáním

Obecné vlastnosti	
Není určen k přerušení zkratového proudu, měl by být používán se správným zařízením na ochranu proti zkratu	
Indikační okno ukazuje aktuální stav zařízení	
4 nastavitelné polohy (I, AUTO, O, I + P)	

Elektrické vlastnosti							
		16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	63 A
Testováno podle		IEC/EN 61095					
Jmenovité provozní napětí U_e		250 (2P), 400 (4P) V					
Jmenovité řídicí napájecí napětí U_s		24 V AC / 110 V AC / 220~240 V AC					
Jmenovité izolační napětí U_i		500 V					
Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp}		4 kV					
Jmenovitý konvenční tepelný proud I_{th}		25 A	25 A	25 A	63 A	63 A	63 A
Jmenovitý proud							
	AC-7a	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	63 A
	AC-7b	6 A	7 A	9 A	12 A	18 A	25 A
Řízený výkon							
AC-7a	250 V	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW	8 kW	9 kW	14 kW
	400 V	6 kW	7,5 kW	9,5 kW	12 kW	15 kW	24 kW
AC-7b	250 V	1,4 kW	1,6 kW	2 kW	3 kW	4 kW	5,5 kW
	400 V	2,2 kW	2,5 kW	3,2 kW	4,5 kW	6 kW	8 kW
Elektrická životnost		80 000 pracovních cyklů					
Počet hlavních kontaktů							
	2P	1NO 1NC / 2NO / 2NC					
	4P	2NO 2NC / 3NO 1NC / 4NO / 4NC					
Jmenovitý celní systém							
	Přerušovaný	30 krát / hod faktor zatížení 40%					
	Osm hodin	základní pracovní systém					
Teplota okolí		-25 — +70 °C					

Technické údaje **Ex9CHM**

Instalační stykač s manuálním ovládáním


Mechanické vlastnosti							
		16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	63 A
Velikost rámečku		45 mm					
Šířka (2P / 4P)		18 / 36 mm			36 / 54 mm		
Montáž		snadné upevnění na 35 mm lištu zařízení (DIN)					
Stupeň ochrany		IP20					
Terminály		šrouby M3,5			šrouby M5		
Kapacita terminálu		1 — 4 mm²			2,5 — 16 mm²		
Utahovací moment svorek		0,8 Nm			3,5 Nm		
Terminál řídicí cívky		šrouby M3,5					
Utahovací moment řídicích svorek		0,8 Nm					
Elektrické vedení							
Řídicí obvod	Tvrdý drát	1,5~2,5 mm²			2×1,5 mm²		
	Pružný drát	1,5~2,5 mm²			2×2,5 mm²		
Výkonový obvod	Tvrdý drát	1,5~6 mm²			6~25 mm²		
	Pružný drát	1,5~4 mm²			6~16 mm²		
Mechanická životnost		1 000 000 operačních cyklů					
Stupeň znečištění		2					
Instalační třída		II					
Hmotnost		0,119 kg (2 pól), 0,207 kg (4 pól)			0,233 kg (2 pól), 0,336 kg (4 pól)		

Technické údaje **Ex9CHM**


Instalační stykač s manuálním ovládáním

Rozměry


Ex9CH16/20/25M



Ex9CH32/40/63M




Montážní poloha




Technické údaje **Ex9CHM**

Instalační stykač s manuálním ovládáním


Princip činnosti




Schémata zapojení




Ex9CH16~25 M
1NO+1NC




Ex9CH16~63 M
2NO




Ex9CH32~63 M
1NO+1NC




Ex9CH16~63 M
4NO



Ex9CH16~63 M
4NC



Ex9CH16~63 M
2NO+2NC



Ex9CH16~63 M
3NO+1NC